

纺织品燃烧性能试验机
ZY6014I

适用范围

适用于阻燃的机织物、针织物、涂层产品、层压产品以及窗帘和幕布等阻燃性能的测定。

符合标准

符合GB/T5455《纺织品燃烧性能试验 垂直法》试验标准。

产品特点

具有操作简单、结构合理、测试精准的特点。

技术参数

- 试验电源：220V±10%，50HZ；总功率为200W。
- 燃烧气源：工业用丙烷或丁烷气体（用户自备）。
- 试样夹具：L422*W89*H2（mm）。
- 试样：（L300*W80）mm，径向、纬向各5块。
- 燃烧喷灯：内径φ11mm，管头与垂线成25°角。
- 火焰高度：40±2mm。
- 燃气压力（即点火器入口气体压力）：17.2kpa±1.7kpa。
- 施焰计时器：99.99h/min/s任意设定。
- 延燃计时器：99.99h/min/s任意设定。
- 阴燃计时器：99.99h/min/s任意设定。
- 重锤：（54.5、113.4、226.8、340.2、453.6）g，各1件。
- 点火系统：高压电子点火。
- 试验机外形尺寸：L647mm*W350mm*H857mm。

关于我们

东莞市中诺质检仪器设备有限公司创建于2000年，是一家专业设计研发、生产、销售于一体的高新技术企业；经过全体同仁十多年的不懈努力，中诺已发展成为该行业规模最大、技术领先、品种众多、覆盖最广的中国知名企业；企业实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业管理模式，实行7S管理，引进先进的企业管理ERP系统；中诺于2008年通过ISO9001:2000版国际质量管理体系认证，先后申请具有自主知识产权的软件专利已达20余项，并参与了多个防火阻燃标准的起草工作。

联系我们

公司地址：中国广东省东莞市万江区流涌尾汾溪路第一工业园
公司电话：0769-89066618
传　　真：0769-89066619
邮　　箱：vivi@zonskysz.com
网　　址：www.zonskysz.com
销售电话：欧阳薇薇 15820889098
热　　线：400-882-3908

